



## *TECHNICKÝ LIST*

**Leštící kotouče : 49110, 49210, 49310, 49410 – oranžový, tvrdý**

**Použití:** pro mechanické lakýrnické leštění/broušení za sucha i za mokra. Lze použít s různě hrubozrnnými leštícími pastami

### **Charakteristika produktu:**

- struktura pěny umožňuje držet vodu uvnitř kotouče, což snižuje teplotu leštěného povrchu
- optimálně vyvážený leštící kotouč pracuje bez vibrací, což má za následek dlouhou životnost
- držák na suchý zip je vyroben z velmi odolného, opakovaně použitelného materiálu. To umožňuje pevné zapadnutí do leštičky
- plastový držák je zakončen šestihrannou maticí (M14), což usnadňuje manipulaci při nasazování a sundávání leštícího kotouče z leštičky

Maximální rychlost otáček 2600 ot./min bez zatížení.

### **Technické parametry:**

- Plastový držák je vyroben z tvrdého ABS plastu
- Podložka je opatřena suchým zipem
- Velikost 150 mm x 50 mm/25 mm
- Pěna je na bázi polyuretanu, typu polyester, vysoce odolná na tlak a tlumí nárazy

– Obecné fyzikální parametry pěny:

Vlastnosti	Jednotka	Hodnota
Hustota	kg/m <sup>3</sup>	32 - 38
Tuhost 40 %	kPa	6,0 – 8,5
Prodloužení při přetržení	%	105
Pevnost v tahu	kPa	170
Velikost buňky	mikron	480 - 650
Odpor při prasknutí	N/cm	6,4

Název	hrubost	barva	číslo výrobku
Leštící kotouč velcro 150 x 50 mm	tvrdý	oranžová	49110
Leštící kotouč s unašečem 150 x 50 mm	tvrdý	oranžová	49210
Leštící kotouč velcro 150 x 25 mm	tvrdý	oranžová	49310
Leštící kotouč velcro waffle 150 x 25 mm	tvrdý	oranžová	49410

Dodavatel:

SON, spol.s r.o.

Fáblovka 408

533 52 Staré Hradiště u Pardubic

tel.: 466 412 441-2

[www.son-web.cz](http://www.son-web.cz)

[objednavky@son-web.cz](mailto:objednavky@son-web.cz).